


DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr Z / 13 / 2015

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	HFW_CFRHS_S355J2H
2. Numer typu, partii lub serii – wymiary boku / grubość ścianki	80 X 100 ÷ 200 X 300 100 X 100 ÷ 300 X 300 / 3,0 ÷ 14,3
3. Zastosowanie wyrobu budowlanego (zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną)	Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych niestopowych jakościowych przeznaczone na konstrukcje metalowe.
4. Nazwa, zastrzeżony znak towarowy oraz adres producenta	 FERRUM S.A. „FERRUM” S.A 40-246 Katowice ul. Porcelanowa 11
5. Nazwa oraz adres upoważnionego przedstawiciela	Nie dotyczy
6. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego	System 2+
7. Nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej - przeprowadził(-a/-o) - w systemie - wydała	TUV Nord System GmbH & Co – KG/0045 Inspekcję Zakładowej Kontroli Produkcji 2+ Certyfikat nr 0045-CPR-0876

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr Z / 13 / 2015

8. Nazwa i numer identyfikacyjny jednostki ds. oceny technicznej:

- wydał (-a/-o)
- na podstawie
- przeprowadził (-a/-o)
- i wydał (-a/-o)

Nie dotyczy

9. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna	
Minimalna granica plastyczności $R_{p0,2}$ (MPa)	355	PN-EN 10219-1	
Wytrzymałość na rozciąganie R_m (MPa)	470 ÷ 630		
Minimalne wydłużenie A_5 (%)	20		
Maksymalny równoważnik węgla CEV (%)	0,40		
Minimalna energia łamania KV (J)	Temperatura badania		
	-20°C	0°C	+20°C
	27	-	-

10. Właściwości użytkowe wyrobu określonego w pkt. 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt. 9

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana została na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt. 4.

W imieniu producenta podpisał

Jacek Podwiński – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Handlu
(nazwisko i stanowisko)

Katowice, dnia 20.05.2015r.
miejsce i data wystawienia

WICEPREZES ZARZĄDU
DYREKTOR DS. HANDLU

Jacek Podwiński